



CB50X nyomó mérőcellák 5 t - 60 t



Kialakítás: rozsdamentes acél mérőtest, hermetikusan zárt
IP68 védelem, önközpontoló technológia, forgásgátló
rendszer

Terhelhetőség C4 10e: 5 t, 10 t, 20 t, 30 t, 40 t, 60 t

Pontossági osztály OIML R60: C4

Védettség: IP68

Opció: ATEX 94/9/EC hitelesített verzió

robbanásveszélyes környezethez

Opció: túlfeszültség elleni védelem

Opció: árnyékolt kábel

CB50X nyomó mérőcella: [technikai adatlap](#)

Tartozék / kiegészítő szerelő készlet STABICAN 60 t

rozsdamentes acél: [technikai adatlap](#)

Tartozék / kiegészítő szerelő készlet STABICAN 60 t

ötvöztött acél: [technikai adatlap](#)

Tartozék / kiegészítő befogó modul LPM-X rozsdamentes

acél STABICAN 60 t beszereléshez: [technikai adatlap](#)

Tartozék / kiegészítő befogó modul LPM ötvöztött acél

STABICAN 60 t beszereléshez: [technikai adatlap](#)

Tartozék / kiegészítő befogó modul LPC ötvöztött acél

integrált forgásgátló rendszerrel: [technikai adatlap](#)

Tartozék / kiegészítő befogó modul LPS ötvöztött acél

önigazító és integrált orgásgátló rendszerrel: [technikai
adatlap](#)