



DR-2112-R-P érintésmentes nyomatékmérő szenzorok

DR-2112-R-P forgó érintésmentes nyomatékmérők - nyomaték szenzorok - nyomatékérzékelők



Gyártó: Lorenz Messtechnik GmbH

Nyomaték mérési tartomány: 0.1 Nm - 1000 Nm

Pontossági osztály: 0.2 %

Aktív kimenet: +- 5 V, opcionális +- 10 V

Sebesség és szögmérés: opcionális

Mechanikus csatlakozás: kétoldalú hengeres tengely
retesszel

Opcionális kiegészítők:

966 kuplungok lebegő beépítés esetén 0.1 Nm - 30 Nm-ig

950 kuplungok lebegő beépítés esetén 50 Nm - 20000 Nm-
ig

10270 egyenes kábel 3 méter 12 pólusú anya / szabad
forrasztott végződés

10345 szögmérő kábel 3 méter 12 pólusú anya / szabad
forrasztott végződés

Kimeneti jel +- 10V, sebesség és szögmérés 5V TTL,

[választható kalibrációk](#), [elektromos csatlakozások](#),

[mérőerősítők](#), [interfészek](#), [kijelzők](#)□□□□

Felhasználási terület például:

- finommechanikai teszt beállítások
- mikromechanikai működtető elemek mérése
- mechanikai teljesítmény motor tesztpadokon
- orvostechnikai biomechanikai mozgások
- csapágyak súrlódási nyomatékának precíziós mérése
- próbapad mérőeszköz

Termékkód	Névleges nyomaték (Nm)	Sebességhatár (min-1)	Pontossági osztály (%)	Sebesség / szögmérés	Aktív kimenet (V)
DR-2112-R-P/M110 - 113453	0.1	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2112-R-P/M120 - 115279	0.2	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2112-R-P/M150 - 115280	0.5	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2112-R-P/M210 - 115281	1	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10

DR-2112-R-P/M220 - 114491	2	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2112-R-P/M250 - 113452	5	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2112-R-P/M310 - 109657	10	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2112-R-P/M320 - 113223	20	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2112-R-P/M330 - 113395	30	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2112-R-P/M350 - 110093	50	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2112-R-P/M410 - 110500	100	12000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2112-R-P/M420 - 110149	200	10000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2112-R-P/M450 - 109209	500	10000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2112-R-P/M510 - 115278	1000	8000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10