



DR-2212-R-P érintésmentes nyomatékmérő szenzorok

DR-2212-R-P forgó érintésmentes nyomatékmérők - nyomaték szenzorok - nyomatékérzékelők



Gyártó: Lorenz Messtechnik GmbH

Nyomaték mérési tartomány: 0.1 Nm - 1000 Nm

Pontossági osztály: 0.2 %

Aktív kimenet: +- 5 V, opcionális +- 10 V

Sebesség és szögmérés: opcionális

Mechanikus csatlakozás: kétoldalú hengeres tengely
retesszel

Opcionális kiegészítők:

969 kuplungok rögzített beépítés esetén 0.1 Nm - 30 Nm-
ig

951 kuplungok rögzített beépítés esetén 50 Nm - 20000
Nm-ig

10270 egyenes kábel 3 méter 12 pólusú anya / szabad
forrasztott végződés

10345 szögkábel 3 méter 12 pólusú anya / szabad
forrasztott végződés

Kimeneti jel +- 10V, sebesség és szögmérés 5V TTL,

[választható kalibrációk](#), [elektromos csatlakozások](#),

[mérőerősítők](#), [interfészek](#), [kijelzők](#)□□□□□□

Termékkód	Névleges nyomaték (Nm)	Sebességhatár (min-1)	Pontossági osztály (%)	Sebesség / szögmérés	Aktív kimenet (V)
DR-2212-R-P/M110 - 115617	0.1	15000	0.2	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2212-R-P/M120 - 115618	0.2	15000	0.2	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2212-R-P/M150 - 115619	0.5	15000	0.2	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2212-R-P/M210 - 113309	1	15000	0.2	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2212-R-P/M220 - 115620	2	12000	0.2	opcionális	+5 / opcionális +- 10

DR-2212-R-P/M250 - 115621	5	12000	0.2	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2212-R-P/M310 - 115683	10	12000	0.2	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2212-R-P/M320 - 110886	20	12000	0.2	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2212-R-P/M330 - 110437	30	12000	0.2	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2212-R-P/M350 - 110083	50	12000	0.2	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2212-R-P/M410 - 111271	100	12000	0.2	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2212-R-P/M420 - 110438	200	7000	0.2	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2212-R-P/M450 - 111617	500	7000	0.2	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2212-R-P/M510 - 115622	1000	7000	0.2	opcionális	+5 / opcionális +- 10