



DR-2412 érintésmentes nyomatékmérő szenzorok

DR-2412 forgó érintésmentes nyomatékmérők - nyomaték szenzorok - nyomatékérzékelők



Gyártó: Lorenz Messtechnik GmbH
Nyomaték mérési tartomány: 0.1 Nm - 20000 Nm
Pontossági osztály: 0.1 %, opcionális 0.05 %
Digitális kimenet: RS485
Sebesség és szögmérés: opcionális
Mechanikus csatlakozás: kétoldalú hengeres tengely
Opcionális kiegészítők:
966 kuplungok lebegő beépítés esetén 0.1 Nm - 30 Nm-ig
950 kuplungok lebegő beépítés esetén 50 Nm - 20000 Nm-ig
10270 egyenes kábel 3 méter 12 pólusú anya / szabad forrasztott végződés
10345 szögmérő kábel 3 méter 12 pólusú anya / szabad forrasztott végződés
Pontossági osztály 0.05 %, sebesség és szögmérés RS485,
[választható kalibrációk, elektromos csatlakozások](#)
Felhasználási terület például:
• finommechanikai teszt beállítások
• mikromechanikai működtető elemek mérése
• mechanikai teljesítmény motor tesztpadokon
• orvostechnikai biomechanikai mozgások
• csapágyak súrlódási nyomatékának precíziós mérése
• próbapad mérőeszköz

Termékkód	Névleges nyomaték (Nm)	Sebességhatár (min-1)	Pontossági osztály (%)	Sebesség / szögmérés
DR-2412/M110 - 104139	0.1	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális
DR-2412/M120 - 104140	0.2	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális
DR-2412/M150 - 104141	0.5	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális
DR-2412/M210 - 104142	1	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális
DR-2412/M220 - 104143	2	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális
DR-2412/M250 - 104144	5	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális

DR-2412/M310 - 104145	10	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális
DR-2412/M320 - 104147	20	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális
DR-2412/M330 - 104148	30	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális
DR-2412/M350 - 104149	50	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális
DR-2412/M410 - 104150	100	12000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális
DR-2412/M420 - 104151	200	10000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális
DR-2412/M450 - 104152	500	10000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális
DR-2412/M510 - 104153	1000	8000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális
DR-2412/M520 - 104154	2000	5500	0.1 / opcionális 0.05	opcionális
DR-2412/M550 - 104155	5000	5500	0.1 / opcionális 0.05	opcionális
DR-2412/M610 - 105871	10000	5000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális
DR-2412/M620 - 105872	20000	5000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális