



DR-2412-P érintésmentes nyomatékmérő szenzorok

DR-2412-P forgó érintésmentes nyomatékmérők - nyomaték szenzorok - nyomatékérzékelők



Gyártó: Lorenz Messtechnik GmbH

Nyomaték mérési tartomány: 0.1 Nm - 20000 Nm

Pontossági osztály: 0.1 %, opcionális 0.05 %

Digitális kimenet: RS485

Sebesség és szögmérés: opcionális

Mechanikus csatlakozás: kétoldalú hengeres tengely
retesszel

Opcionális kiegészítők:

966 kuplungok lebegő beépítés esetén 0.1 Nm - 30 Nm-ig

950 kuplungok lebegő beépítés esetén 50 Nm - 20000 Nm-
ig

10270 egyenes kábel 3 méter 12 pólusú anya / szabad
forrasztott végződés

10345 szögkábel 3 méter 12 pólusú anya / szabad
forrasztott végződés

Pontossági osztály 0.05 %, sebesség és szögmérés RS485,
[választható kalibrációk](#), [elektromos csatlakozások](#)

Felhasználási terület például:

- finommechanikai teszt beállítások
- mikromechanikai működtető elemek mérése
- mechanikai teljesítmény motor tesztpadokon
- orvostechikai biomechanikai mozgások
- csapágyak súrlódási nyomatékának precíziós mérése
- próbapad mérőeszköz

Termékkód	Névleges nyomaték (Nm)	Sebességhatár (min-1)	Pontossági osztály (%)	Sebesség / szögmérés	Aktív kimenet (V)
DR-2412-P/M110 - 115384	0.1	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2412-P/M120 - 115387	0.2	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2412-P/M150 - 115388	0.5	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2412-P/M210 - 115393	1	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10

DR-2412-P/M220 - 115394	2	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2412-P/M250 - 115395	5	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2412-P/M310 - 115397	10	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2412-P/M320 - 115419	20	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2412-P/M330 - 115420	30	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2412-P/M350 - 115427	50	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2412-P/M410 - 115426	100	12000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2412-P/M420 - 115425	200	10000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2412-P/M450 - 114155	500	10000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2412-P/M510 - 115428	1000	8000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10
DR-2412-P/M520 - 115480	2000	5500	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+5 / opcionális +- 10

