



DR-2412-R érintésmentes nyomatékmérő szenzorok

DR-2412-R forgó érintésmentes nyomatékmérők - nyomaték szenzorok - nyomatékérzékelők



Gyártó: Lorenz Messtechnik GmbH
Nyomaték mérési tartomány: 0.1 Nm - 1000 Nm
Pontossági osztály: 0.2 %
Digitális kimenet: RS485
Sebesség és szögmérés: opcionális
Mechanikus csatlakozás: kétoldalú hengeres tengely
Opcionális kiegészítők:
966 kuplungok lebegő beépítés esetén 0.1 Nm - 30 Nm-ig
950 kuplungok lebegő beépítés esetén 50 Nm - 20000 Nm-ig
10270 egyenes kábel 3 méter 12 pólusú anya / szabad forrasztott végződés
10345 szögmérő kábel 3 méter 12 pólusú anya / szabad forrasztott végződés
Sebesség és szögmérés RS485, [választható kalibrációk](#), [elektromos csatlakozások](#)
Felhasználási terület például:

- finommechanikai teszt beállítások
- mikromechanikai működtető elemek mérése
- mechanikai teljesítmény motor tesztpadokon
- orvostechnikai biomechanikai mozgások
- csapágyak súrlódási nyomatékának precíziós mérése
- próbapad mérőeszköz

Termékkód	Névleges nyomaték (Nm)	Sebességhatár (min-1)	Pontossági osztály (%)	Sebesség / szögmérés
DR-2412-R/M110 - 108708	0.1	15000	0.2	opcionális
DR-2412-R/M120 - 108709	0.2	15000	0.2	opcionális
DR-2412-R/M150 - 108710	0.5	15000	0.2	opcionális
DR-2412-R/M210 - 108711	1	15000	0.2	opcionális
DR-2412-R/M220 - 108712	2	15000	0.2	opcionális
DR-2412-R/M250 - 108713	5	15000	0.2	opcionális

DR-2412-R/M310 - 108714	10	15000	0.2	opcionális
DR-2412-R/M315 - 108715	15	15000	0.2	opcionális
DR-2412-R/M320 - 108716	20	15000	0.2	opcionális
DR-2412-R/M330 - 108717	30	15000	0.2	opcionális
DR-2412-R/M350 - 108718	50	15000	0.2	opcionális
DR-2412-R/M410 - 108719	100	12000	0.2	opcionális
DR-2412-R/M420 - 108720	200	10000	0.2	opcionális
DR-2412-R/M450 - 108721	500	10000	0.2	opcionális
DR-2412-R/M510 - 108722	1000	8000	0.2	opcionális