



IPC50 digitális mérleg kijelző



Tulajdonságok: ABS burkolat IP54 vagy rozsdamentes acél burkolat IP65, maximum 8 db mérőcella 350 Ohm csatlakoztatására, 2 db RS232 kimenet, opcionális 1 db RS458 kimenet és 1 db RS232 kimenet, vízálló 17 gombos kijelző, opcionálisan 16 bit analóg kimenet 4...20 mA 0...10 VDC, opcionálisan DSD adatmentő egység 131000 mérési adat, opcionálisan 2 db statikus relé kimenet 48 VDC 0,1 A, 2 db logikai bemenet 12...24 VDC, 20 mA max, OIML megfelelés

Funkciók: manuális nullázás, automatikus nullázás indításnál, null-követés, félautomata tárazás, manuális tárazás, 10 db tára érték menthető, TILT funkció, programozható nyomtatás, mérési paraméterek kijelzése, azonosító kódok bevitele, gravitációs zóna kiválasztása és megváltoztatása, kalibráció 3 db linearizációs pont alapján, billentyűzár, 5 digitális szűrő választási lehetőség, gyors zéró kalibrálás a beállítási terület befolyásolása nélkül

Beállítási módok: kg/lb váltás, bruttó/nettó váltás, alapérték felismerés bruttó / nettó súly alapján, master / slave hálózatkezelés 1 - 4 db IPE50 panel ismétlő vagy összegző módban, nagy 10X-es felbotású kijelző, HOLD mód érték befagyasztása a kijelzőn, PEAK mód maximum mért érték tárolása, horizontális összegzés (tétel összegzés) nettó súly összeszámolás nulla skálaátmenet mellett, vertikális összegzés (kitöltéskor) nettó súly összeszámolás tára működéssel minden töltés előtt, darabszámláló

IPC50 digitális mérleg kijelző: **[technikai adatlap](#)**

Kiegészítők: IPE50XLR ismétlő, TP200 nyomtatató, távirányító, fix falrögzítés vagy állítható tartó