



IPE50 DIN sínre szerelhető digitális mérleg kijelző



Tulajdonságok: maximum 8 db mérőcella 350 Ohm csatlakoztatására, 4 db mérési csatorna, RS485 kimenet, RS232 kimenet, 16-bit analóg kimenetek 0-10 V 0-20 mA 4-20 mA, opcionálisan PROFIBUS DP, 2 db statikus relé kimenet 48 VDC 0,1 A, 2 db logikai bemenet 12...24 VDC 20 mA max., OIML megfelelés, opcionálisan DSD

131000 adat mentése

Funkciók: 1 - 4 db független mérési csatorna beállítása analóg kimenettel együtt, kijelzés és kimenet/bemenet (RS232, RS485, analóg, relék) a kiválasztott csatornára hivatkozással, csatornaválasztás a kijelző egységen vagy RS232 és RS485 hivatkozással, 2 - 4 db összefüggő csatorna, digitális sarok összehangolással, kijelző funkciók és kimenet/bemenet (RS232, RS485, analóg, relék) a csatornák mérési eredményeinek összegzésére való hivatkozással, diagnózis üzemmódban minden csatorna külön-külön kiolvasható (mV-ben)

Beállítási módok: manuális nullázás, automatikus nullázás indításnál, null-követés, félautomata tárazás, manuális tárazás, billentyűzár, 6 digitális szűrő választási lehetőség, kalibrálási lehetőség 3 linearizált pont alapján, gyors zero kalibrálás a beállítási terület befolyásolása nélkül, bruttó/nettó váltás, master / slave hálózatkezelés 1 - 4 db IPE50 panel ismétlő vagy összegző módban, HOLD mód érték befagyasztása a kijelzőn, PEAK mód maximum mért érték tárolása

IPE50 DIN sínre szerelhető digitális mérleg kijelző:

technikai adatlap

Kiegészítők: IPE50XLR ismétlő, TP200 nyomatató, műanyag burkolat