



IPE50 panelre szerelhető digitális mérleg kijelző



Tulajdonságok: maximum 8 db mérőcella 350 Ohm csatlakoztatására, RS458 kimenet, RS232 kimenet, 2 db statikus relé kimenet 48 VDC 0,1 A, 2 db logikai bemenet 12...24 VDC, 20 mA max., opcionálisan PROFIBUS DP, opcionálisan 16 bit analóg kimenet 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 VDC, opcionálisan DSD adatmentő egység 131000 mérési adat, opcionálisan dátum és idő kártya, OIML megfelelés

Funkciók: manuális nullázás, automatikus nullázás indításnál, null-követés, félautomata tárazás, manuális tárazás, programozható nyomtatás, billentyűzár, 6 digitális szűrő választási lehetőség, gyors zéró kalibrálás a beállítási terület befolyásolása nélkül

Beállítási módok: kg/lb váltás, bruttó/nettó váltás, alapérték felismerés bruttó / nettó súly alapján, master / slave hálózatkezelés 1 - 4 db IPE50 panel ismétlő vagy összegző módban, nagy 10X-es felbotású kijelző, HOLD mód érték befagyasztása a kijelzőn, PEAK mód maximum mért érték tárolása, horizontális összegzés (tétel összegzés) nettó súly összeszámolás nulla skálaátmenet mellet, vertikális összegzés (kitöltéskor) nettó súly összeszámolás tára működéssel minden töltés előtt, darabszámláló

IPE50 panelre szerelhető digitális mérleg kijelző:

technikai adatlap

Kiegészítők: IPE50XLR ismétlő, TP200 nyomtató