



JBC PHBE-2A infra előmelegítő



PHBE-2A három munkamóddal rendelkezik:

A teljesítmény mód lehetővé teszi a munkát egy fix teljesítményszinten, a védelmi termoelemek használatának lehetőségével

A hőmérséklet mód a nyomtatott áramkört egy kiválasztott hőmérsékleten tartja, a szabályozó termoelem és

opcionálisan a védelmi termoelemek használatával

A profil mód lehetővé teszi a nyomtatott áramköri panel

fűtési sebességének vezérlését a vezérlő és a védelmi

termoelemek használatával anélkül, hogy a javasolt

határértékeket bármely alkalmazásban túllépne

A készülék három előre meghatározott profillal

rendelkezik:

- 1,6 mm vastag, 2 rétegű nyomtatott áramkörökhöz
- 1,6 mm vastag, 4-6 rétegű nyomtatott áramkörökhöz
- 2,2 mm vastag, 6 vagy több rétegű nyomtatott áramkörökhöz

22 db testreszabható profil, akár négy termoelem csatlakoztatásával

Két független munkaterület áll rendelkezésre: 180 x 277 vagy 360 x 277 mm

A JBCSuite szoftverrel az előmelegítőt más JBC forrólevegős, forrasztó és szívórendszerekkel lehet szinkronizálni annak érdekében, hogy együtt dolgozzanak és optimálisan kísérik végig a teljes javítási folyamatot

Csúcs teljesítmény: 1800W

Választható hőmérséklet: 50-250 °C

Fűtési terület: 180 x 277 mm - 1 zóna, 360 x 277 mm - 2 zóna

K típusú TC-csatlakozó: 4 db a vezérléshez és a védelemhez

Profilok: 22 db (legfeljebb 6 db lépés mindegyikhez), 3 db előre beállított profil

Maximális munkaidő: 600 perc vagy határozatlan

ESD védelem: ANSI/ESD S20.20-2021 szabvány

USB-A: firmware frissítés, grafika és profilok

USB-B: PC-kommunikáció

Robot csatlakozó: távvezérlés

Aux. csatlakozó: konzol kapcsolat

Pedál csatlakozó: P-005 lábpedal csatlakoztatható a fűtő szabályozásához

Tartozékok: 1 db előmelegítő lap PHBE-2A, 1 db

programozható konzol PH, 1 db RJ45 LAN kábel, 1 db

hálózati csatlakozó, 1 db kapton szalag, 1 db PH218 típusú hőelem