



JBC PHNE-2KA nano infra előmelegítő készlet paneltartóval



A PHNE az optimális megoldás kis méretű nyomtatott áramköri panelek javításához, melyek például okostelefonokban is gyakoriak
108 x 70 mm-es fűtőfelülettel és két termoelem csatlakozóval rendelkezik
A pontos hőmérséklet szabályozás megbízhatóságot ad a nyomtatott áramkörök ellenőrzésénél, így a komponensek nem sérülnek meg
Az előmelegítő egyszerűen és kényelmesen kezelhető az intuitív menüvezérlés segítségével
Csúcsteljesítmény: 300 W
Választható hőmérséklet: 50-250 °C
Fűtési terület: 108 x 70 mm
K TC csatlakozó: 2 db a vezérléshez és védelemhez
Profilok: 22 db (akár 6 db lépésenként), 3 db előre beállított profil
Maximális munkaidő: 600 perc vagy határozatlan
ESD biztonság: ANSI/ESD S20.20-2021 szabvány
USB-A: firmware frissítés, grafikák és profilok
USB-B: PC kommunikáció
Robot csatlakozó: távvezérlés
Aux. csatlakozó: konzol csatlakozás
Pedál csatlakozó: P-005 lámpedal a fűtő irányításához
Tartozékok: 1 db PHNE előmelegítő lap, 1 db PH programozó konzol, 1 db PHNS paneltartó, 1 db RJ45 csatlakozó kábel, 1 db kapton szalag, 1 db PH218 termoelem, 1 db hálózati adapter