



JBC PHSE-2B infra előmelegítő



Infravörös előmelegítő a többbrétegű nyomtatott áramkört panelek előmelegítéséhez

Alacsony hőmérsékleten történő munkavégzést tesz lehetővé, ami növeli a hegy élettartamát és csökkenti a hőterhelést

A teljesítmény és hőmérséklet mód mellett erőteljes profilokat is tartalmaz a javítási feladatok végrehajtásához. A hőmérsékletet egy hőelem érzékeli, a hőt automatikusan szabályozza a vezérlőegység, amely akár 22 db különböző profil tárolására is képes

Akár négy hőelem is csatlakoztatható, lehetővé téve a komponensek magas precizitású szabályozását

Az előmelegítő két független munkaterülettel rendelkezik, amelyek meghatározzák a fűtőterületet

Csúcsteljesítmény: 600W

Választható hőmérséklet: 50-250 °C

Fűtési terület: 65 x 135 mm - 1 zóna 130 x 135 mm - 2 zóna

K TC csatlakozó: 4 db a vezérléshez és védelemhez

Profilok száma: 22 db (legfeljebb 6 db lépés mindegyikhez), 3 db előre beállított profil

Maximális munkaidő: 600 perc vagy határozatlan

ESD védett: ANSI / ESD S20.20-2021 szabvány

USB-A: firmware frissítés, grafika és profilok

USB-B: PC kommunikáció

Robot csatlakozó: távirányítás

Aux. csatlakozó: konzol kapcsolat

Pedál csatlakozó: P-005 lámpedal csatlakoztatható a fűtő szabályozásához

Tartozékok: 1 db előmelegítő lap PHSE-2B, 1 db vezérlő egység ACE-A, 1 db hálózati csatlakozó, 1 db kapton szalag, 1 db K típusú hőelem