



KOLVER EDU2AE vezérlő



Működés: KOLVER MITO, MITO CA, PLUTO, PLUTO CA áramvezérelt nyomaték csavarozó gépekkel. Az EDU2AE vezérlő a beprogramozott csavarozási feltételek elérésekor, kiszámítva a helyes nyomaték értéket, azonnal megszakítja a csavarozógépek tápellátását. A lekapcsolás pontos meghatározásához a vezérlő 3 db paraméterre reagál - feszültség, frekvencia és áramerősség

Jellemzők és beállítások:

- vezérlő tápegység
- nyomaték beállítás százalékban
- sebesség és sebesség idő
- lágyindítás ideje
- minimum - maximum vagy végtelen csavarozási idő
- oldási sebesség
- oldási nyomaték
- automatikus hátramenet a meghúzást követően
- lágyindítás ideje
- csavarszámlálás
- megfelelő és nem megfelelő csavarrögzítések kiértékelése
- I/O 24V-os jelkimenetek: hibajelélzés piros LED fény a kijelzőn, csavarozás indulása, meghúzás rendben zöld LED fény a kijelzőn
- I/O jelbemenetek: csavarozás leállítása távoli vezérléssel, hátramenet nyomaték vezérléssel, távoli indítás nyomaték vezérléssel
- fény és hangjelzések: piros LED és zöld LED

Súly: 2400 g

Méretetek: 195 x 170 x 110 mm