



KOLVER EDU2AE/HPro vezérlő



Működés: KOLVER MITO, MITO CA, PLUTO, PLUTO CA áramvezérelt nyomaték csavarozó gépekkel. Az EDU2AE/HPro vezérlő a beprogramozott csavarozási feltételek elérésekor, kiszámítva a helyes nyomaték értéket, azonnal megszakítja a csavarozógépek tápellátását. A lekapcsolás pontos meghatározásához a vezérlő 3 db paraméterre reagál - feszültség, frekvencia és áramerősség□□□

Jellemzők és beállítások:

- vezérlő tápegység
- nyomaték beállítás százalékban a nyomatékérték kijelzésével
- csavarozás előtti hátramenet
- jobb és bal irányú nyomaték meghúzás
- nyomaték leadás maximum ideje
- csavarozási kondíciók a lágy és kemény csavarkötés kompenzálása és kalibrálása
- minimum és maximum nyomaték megadása
- csavarszámlálás
- sebesség és adott sebesség ideje
- lágyindítás ideje
- csavarozási idő
- automatikus hátramenet
- hátramenet sebességének megadása
- hátramenet nyomatékának megadása
- kiértékelése a megfelelő és nem megfelelő csavarrögzítéseknek
- jelszóvédetség és jelszóváltás
- mértékegységek kijelzésének váltása Nm, in.lbs, kgf.cm
- jelkimenet soros porton keresztül: csavarozó model, nyomaték %, sebesség, nyomaték, csavarszámlálás
- jelbemenetek: visszaállítás, távoli kilépés, távoli megerősítés a program végéről, hiányzó darab
- fény és hangjelzések: piros LED és zöld LED

Súly: 2400 g

Méret: 195 x 170 x 110 mm□