



KOLVER EDU2AE/TOP/TA vezérlő



Működés: KOLVER MITO/TA, MITO CA/TA, PLUTO/TA, PLUTO CA/TA áramvezérelt nyomaték és szög csavarozó gépekkel. Az EDU2AE/TOP/TA vezérlő a beprogramozott csavarozási feltételek elérésekor, kiszámítva a helyes nyomaték és/vagy szögelfordulás értéket, azonnal megszakítja a csavarozógépek tápellátását. A lekapcsolás pontos meghatározásához a vezérlő 3 db paraméterre reagál - feszültség, frekvencia és áramerősség□□□□

Jellemzők és beállítások:

- vezérlő tápegység
- szoftveres programozhatóság PC-ről és USB-ről EDU EXPAND szoftverrel
- csavarozó modell beállítás
- 8 db különböző program és csavarkötés kezelése akár 1 db csavarozóval
- 6 db különböző nyomaték és szögelfordulás stratégia, nyomaték vagy szög prioritással
- minimum és maximum nyomaték megadása
- minimum és maximum szögelfordulás megadása
- csatlakoztatható külső szerszámválasztó és külső programválasztó
- nyomaték beállítás százalékban nyomatékérték kijelzésével
- szögelfordulás beállítás fokokban
- csavarozás előtti hátramenet
- kétiirányú nyomaték és szögelfordulás
- nyomaték leadás maximum ideje
- csavarozási kondíciók a lágy és kemény csavarkötés kompenzálása és kalibrálása
- csavarszámlálás
- sebesség és adott sebesség ideje
- lágyindítás ideje
- csavarozási idő
- automatikus hátramenet
- hátramenet sebességének megadása
- hátramenet nyomatékának megadása
- kiértékelése a megfelelő és nem megfelelő csavarrögzítéseknek
- jelszóvédetség és jelszóváltás
- mértékegységek kijelzésének váltása Nm, in.lbs, kgf.cm
- I/O jelkimenetek és jeltápellátások CN1 10 pin, CN2 14 pin, CN3 11 pin, CN4 9 pin, CN5 25 pin, CN7 9 pin csatlakozásokon keresztül
- fény és hangjelzések: piros LED és zöld LED

Súly: 2500 g

Méret: 190 x 205 x 120 mm□