



SI-RS485 kétcsatornás digitális RS485 mérőerősítő VS2 szoftverrel

SI-RS485 kétcsatornás digitális RS485 mérőerősítő szabadon letölthető VS2 konfigurációs és kiértékelő szoftverrel



Működés: a csatlakoztatott szenzor kiértékelése RS485 interfészen keresztül PC-n, a telepített VS2 szoftver segítségével
 Csatlakoztatható szenzorok: mV/V, ± 3 V $\square$, ± 5 V, ± 10 V, 0/4...20 mA kimeneti jelekkel rendelkező típusok
 Mérési sebesség: maximum 2500 / mp sebességnek köszönhetően nagy dinamikai mérések valósíthatóak meg
 Védettség: erős alumínium öntvény burkolatnak köszönhetően kiválóan alkalmazható nehéz ipari alkalmazások esetén is
 Tartozékok: ingyenesen letölthető VS2 szoftver és LabVIEW példa modulok $\square$

Típus	SI-RS485/DMS/DMS	SI-RS485/U5/U5	SI-RS485/U10/U10	SI-RS485/I20/I20	SI-RS485/DMS/U5
Termékkód	113261	113262	113263	113264	113265
Kimenet	2 x ± 3 mV/V	2 x ± 5 V	2 x ± 10 V	2 x 0/4...20 mA	± 3 mV/V ; ± 5 V
Típus	SI-RS485/DMS/U10	SI-RS485/DMS/I20	SI-RS485/U5/U10	SI-RS485/U5/I20	SI-RS485/U10/I20
Termékkód	113266	113267	113268	113269	113270
Kimenet	± 3 mV/V ; ± 10 V	± 3 mV/V ; 0/4...20 mA	± 5 V ; ± 10 V	± 5 V ; 0/4...20 mA	± 10 V ; 0/4...20 mA