



**SIMCO-ION AeroBar 5285e ionizátor rúd 5024
vezérlővel**



A lamináris áramlás megzavarása nélkül ionizálja az adott területet, egyedülálló aerodinamikai kialakításának köszönhetően

DC egyenáramú technológiai, optimalizált emitterpont távolsággal kombinálva, egyenletes teljesítményt biztosít a munkaterületen

Aerobar 5285e: szekventált bipoláris ionizáció, egyedi aerodinamikai kialakítás, egyéni pozitív és negatív teljesítményvezérlés minden ion báron, ionáram szabályozás és működési hiba riasztás

5024 vezérlő: biztosítja az Aerobar 5285e ion bárak teljesítményét és vezérlését, 4 db ion bár kiszolgálására alkalmas

Opcionális 5090 vezérlő: 5024 vezérlő továbbfejlesztett változata, 20 db ion bár kiszolgálására alkalmas, helyi LED riasztással, működési hiba esetén hangjelzéssel

Aerobar 5285e bemeneti feszültség: 24 VAC (max), 50/60 Hz, 1W

Aerobar 5285e kimeneti feszültség: kevesebb mint 15 mikroamper

Aerobar 5285e csatlakozók: Telco RJ-11 moduláris jack mindkét végen

Aerobar 5285e kimeneti vezérlés: pozitív és negatív ionok külön állíthatóak

Aerobar 5285e ion emisszó: DC pulzáló

Aerobar 5285e emitter pontok választható: egykristályos szilikon, megmunkált titán, volfrámötvözet

Aerobar 5285e méretek: 5.3 cm magasság x 3 cm szélesség x választható hosszúságok / 55.8 cm / 71.1 cm / 111.8 cm / 162.6 cm / 213.4 cm

Aerobar 5285e súly: 0.17 kg / 30 cm

5024 vezérlő bemeneti feszültség: 100 - 230 VAC (max), 50/60 Hz

5024 vezérlő kapacitás: 4 db ion bár működtetése

5024 vezérlő kijelző: pozitív és negatív ion LED-ek

Riasztás csak 5024e vezérlő esetén: emitter hiba LED kijelzése, opcionális hangjelzés

5024 vezérlő méretek: 30.5 x 5.7 x 6.4 cm

5024 vezérlő súly: 1.5 kg