



## SIMCO-ION IONforce ionizátor rúd vezérlővel



Alacsony karbantartású ionizáló rendszer  
Alacsony profilú ionizáló rendszer, gyors semlegesítést biztosít a statikus töltéseknél  
Alkalmas tisztatér és munkaállomás ionizálására  
SIMCO-ION PulseFlow vagy VisION vezérlőegységgel  
Állandó DC vagy pulzáló DC üzemmódok  
Opcionálisan sűrített levegős üzemelés  
Wolfram vagy ultratiszta szilikon emitterekkel  
Választható vezérlők: PulseFlow vezérlő állandó vagy pulzáló működés közötti váltáshoz, visIONi vezérlő tartalmaz egy figyelmeztető jelzőt a karbantartásról és a hibaállapot kijelzésről, visION2 vezérlő érzékelő üzemmóddal a legérzékenyebb felhasználásokhoz  
Bemeneti feszültség:  $\pm 3.5$  kVDC minimum,  $\pm 8$  kVDC maximum  
Töltés elvezetés ideje:  $< 10$  másodperc 50 fpm lamináris áramlással,  $< 5$  másodperc levegő rásegítéssel  
Kiegyenlítés:  $< 30$  másodperc 50 fpm lamináris áramlással  
Ion kibocsátás: állandó DC vagy pulzáló DC  
Emitter pontok: ultratiszta szilikon vagy Wolfram  
Méretek: 2.9 cm magasság x 2.5 cm szélesség x választható hosszúságok 356 mm / 508 mm / 813 mm / 1118 mm / 1422 mm / 1702 mm  
Súly: 0.16 kg / 305 mm